HR **UPUTA ZA MONTAŽU**
DE ***MONTAGEANLEITUNG***
ENG *MOUNTING INSTRUCTIONS*

AQUAESTIL

STONE

TuŠ KADA
DUSCHTASSE
SHOWER TRAY





Primjer sifona: Alca PLAST A 48
z.B. Alca PLAST A 48
e.g. Alca PLAST A 48

IZVESTI HIDROIZOLACIJU SUKLADNO VAŽEĆOJ NACIONALNOJ NORMI !!!

UNBEDINGT DIE NATIONALEN UND ÖRTLICHEN MONTAGE- UND ABDICHTUNGSNORMEN BEACHTEN !!!

Apply national and local assembly and hydroinsulation rules !!



Estrih
Estrichboden
Screed floor



Popločeni pod
Fliesenboden
Tiled floor

Podnožje
Fußgestell
Feet frame





✱ **Instalacijski šaht**
Installationsschacht
Installation manhole

Točnu dimenziju šahta i kanalizacijskog priključka definirati ovisno o dimenzijama i obliku sifona

Die genaue Größe des Schachtes ist abhängig von den Abmessungen und der Größe des Siphons

The exact size of the manhole define depending on dimensions and shape of the siphon



✱ **U slučaju da je instalacijski šaht većih dimenzija od preporučenih, ispuniti ga niskoekspandirajućom 2-komponentnom PU pjenom neposredno prije konačne ugradnje tuš kade. Količinu PU pjene dozirati na način da nakon ekspanzije ispuni šaht i bude u kontaktu s dnom tuš kade.**

Falls der Schacht größer ist als empfohlen, füllen Sie den Schacht mit 2K PU-Schaum bevor Sie die Duschwanne einbauen.
PU-Schaum muss nach dem Ausdehnen den kompletten Hohlraum zwischen der Duschwanne und dem Estrichch ausfüllen.

In case that the manhole is larger than recommended, fill the manhole with 2K PU foam before installing the shower. PU foam after expansion must fulfill the manhole and be in contact with the bottom of the shower tray.

1


DN 50
Hidroizolacija
Hydroisolation
Hydroinsulation

2


1
2
3
4
2 TEST
2

3


1
KTW
GLEITMITTEL
SREDSTVO ZA PODMAZIVANJE BRTVI
GLEITMITTEL
GREESE
2
3
TEST

4

Hibridno ljepilo mora se nanijeti u dovoljnoj količini kako bi debljina ljepila nakon niveliranja tuš kade bila min 3-5 mm.
U suprotnom jamstvo neće biti prihvaćeno.

Die Kleberstärke muss min. 3-5 mm (gemessen nach Nivellierung der Duschwanne), andernfalls erlischt der Garantieanspruch und es werden keine Reklamationsansprüche geltend gemacht.

Thickness of the glue must be min. 3-5 mm (measured after leveling the shower tray), otherwise the warranty will not be valid nor replacement claims accepted.

2 **HIBRIDNO LJEPILO** (Poliuretan / MS Polimer)
HYBRIDKLEBER *(Polyurethan / MS Polymer)*
HYBRID GLUE (Polyurethane / MS Polymer)

Npr. / *z.B.* / e.g. :
Sika SikaBond
Mapei Ultrabond MS Rapid
Bison PolyMax Express



Sanitarni silikonski kit
Sanitär Silikon
Sanitary Silicone

5




6
24 h
SILICONE
1
2
1
SILICONE
5 mm

AQUAESTIL