

TRAKA ZA ZAPTIVANJE SPOJINICA

Traka za zaptivanje spojinica

Opis

Specijalna traka napravljena od termoplastičnog elastomera za hidroizolaciju prostorija napadnutih vlagom.

Polja Primene

Traka za zaptivanje se koristi za hidroizolaciju spojinica u oblastima visoke vlage (kupatila, kuhinje, javna kupatila i sl.) Pogodna je za unutrašnju upotrebu na različitim podlogama kao što su beton, cementni malteri, gips ploče, stari slojevi pločica, mozaici, zidovi od opeke, itd.

Tehnički podaci

Podloga:	modifikovan poliester pletena tkanina
Premaz:	termoplastični elastomer, otporan na starenje
Ukupna širina:	12 cm
Širina premaza:	7 cm
Debljina:	0,54 mm
Težina:	495 g/m ²
Temperaturna otpornost:	-30°C - +90°C

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga mora biti stabilna, čista i pogodna za postavku pločica.

2. Nanošenje

Traka za zaptivanje spojinica se pozicionira na željene spojinice utapanjem u sveže slojeve hidroizolacionih proizvoda ISOMAT SL-17, AQUAMAT-FLEX ili AQUAMAT-ELASTIC.

Naneti hidroizolacionu smešu na spojinicu i pozicionirati na nju zaptivnu traku dok je još uvek sveža. Zatim primeniti još jedan sloj hidroizolacione smeše iznad zaptivne trake na površini tkanine.

Kada hidroizolaciona smeša očvrsne, pločice se fiksiraju uobičajeno pomoću lepkova kao što su ISOMAT AK-20, ISOMAT AK-22, ISOMAT AK-25 ili ISOMAT AK-ELASTIC.

Pakovanje

Rolne od 12cm x 50m i 12cm x 10m.

Skladištenje

Čuvati u originalnom, neotvorenom pakovanju, na mestima zaštićenim od vlage i mraza.