

## Tehnički opis

# ISOMAT BUTYL TAPE ALU



## Samolepljiva butil zaptivna traka sa aluminijumskim premazom

### Opis

ISOMAT BUTYL TAPE ALU je butil zaptivač obložen aluminijumskim premazom. Lepljivi deo trake je zaštićen silikonskim zaštitnim slojem koji se odlepljuje prilikom upotrebe.

### Primena

ISOMAT BUTYL TAPE ALU se uglavnom koristi za hidroizolaciju i zaptivanje na krovovima i terasama, na mestima kao što su dimnjak, krovni venitili, I sl.  
Pogodan je za opravke na krovnim crepovima, zaptivanje spojeva na vrhu krova, itd.

### Tehnički podaci

Debljina: 0,6 mm

Snaga: 4 N/cm  
(MEL 052)

Otpornost na cepanje: ≈ 1 N  
(NF T 54-108)

Temp. primene: od +5°C do +40°C

Otporna na temp.promene: od -30°C do + 80°C

### Uputstvo za upotrebu

#### 1. Podloga

Podloga mora biti čista, suva i bez prašine, trošnih delova i sl.

### 2. Postavljanje

Uklanjajte zaštitni sloj postepeno prilikom instalacije. Prilikom odmotavanja čvrsto pritiskajte traku na podlogu kako biste izbegli pojavu vazdušnih mehura. Na mestu spajanja dve trake preklop mora biti minimum 5cm.

### Pakovanje

U rolnama 10 cm x 10 m.

### Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje, u originalnom pakovanju i zaštićenoj od vlage. Čuvati na provetrenom mestu, na temperaturi do 30°C.

### Napomene

- Ukoliko je temperatura između 0°C i +5°C, pre upotrebe proverite da li postoje tragovi kondenzacije ili mraza na površini.
- Gornji deo može se prefarbatи nakon preliminarnog testa.
- Mehaničke preformanse butil trake se smanjuju povećanjem temperature.
- Butil trake su osetljive na rastvarače.
- Čuvati van domaćaja dece.
- Izbegavati kontakt sa kožom.
- Konsultujte list o merama opreza.