

# ISOMAT BUTYL-TAPE

## Samolepljiva butilna zaptivna tesnilni traka sa netkanim polipropilenom

### Opis

ISOMAT BUTYL-TAPE je samolepljiva zaptivna traka ili podloga koja se sastoji od lepljive smeše butil gume koja je zaštićena polipropilenskim filcom (platnom). Karakteriše se silikonskom oblogom koja se lako skida.

ISOMAT BUTYL-TAPE je razvijena za aplikacije gde je neophodno imati visoku adheziju na materijalima kao što su beton, gipsane ploče ili keramika koja ima glatkú, upijajuću podlogu. Filc omogućava traci da se zaptiva i prilagođava spojevima. ISOMAT BUTYL-TAPE je kompatibilna sa uobičajenim lepkovima (na bazi cementa i lepkovima koji nisu na cementnoj bazi), i idealna je za upotrebu ispod drvenih i keramičkih obloga. ISOMAT BUTYL-TAPE je izuzetno lepljiva čak i na niskim temperaturama za sve materijale, a posebno za plastiku, staklo, čelik, polikarbonat i drvo.

Karakteristike:

- Visoka obradivost i deformabilnost
- Primena "na hladno"
- Odlično prijanjanje na niskim temperaturama
- Hidroizolacija i samozaptivanje
- Odlična topotna stabilnost
- Lako odlepšivanje silikonske obloge
- Bez migracije ulja
- Bez rastvarača

### Primena

ISOMAT BUTYL-TAPE je dizajnirana za zaptivanje spojeva između poda i zida (cigla, blok, malter ili gips ploča). ISOMAT BUTYL-TAPE se takođe može koristiti za zaptivanje i spajanje većine uobičajenih građevinskih materijala.

ISOMAT BUTYL-TAPE je jednostava za upotrebu u malim prostorima.

### Tehnički podaci

Film tip / boja:	PP film / bela
Sastav / boja:	Lepak butil guma / siva
Debljina:	1,0 mm
Zatezna čvrstoća:	Long. 145 N/5cm / Trans. 105 N/5cm

Izduženje pri kidanju: Long. 100% /  
Trans. 110%

Sila prijanjanja  
za podlogu 180° 20 N/cm

Temperatura nanošenja: od 0°C do +40°C

Servisna temperatura: od -30°C do to +90°C

### Uputstvo za upotrebu

Zaptivna traka ili podloga moraju se naneti na čistu, suvu, glatku površinu bez prašine.

Za aplikaciju između 0°C and 5°C, proveriti da na površini nema mraza ili kondenzacije. U slučaju poroznih podloga, preporučljivo je stabilizovati površinu. Nisu potrebni posebni alati za postavljanje ISOMAT BUTYL-TAPE. Uklonite oblogu koja pokriva lepljivi deo i postavite zaptivnu traku ili podlogu. U cilju izbegavanja pojave mehurića, izvršite pritisak valjkom.

Kad spajate dve trake ili podloge, koristite preklapanje od najmanje 5cm. Pritisnite valjkom ili krpom. Zaštite materijal od UV-zraka nekoliko nedelje nakon ugradnje.

### Pakovanje

Rolna 8 cm x 10 m.

### Rok upotrebe – Skladištenje

Kvalitet i karakteristike materijala ostaju nepromjenjeni tokom dužeg vremenskog perioda. Međutim, preporučuje se upotreba proizvoda u roku od 12 meseci od datuma proizvodnje. Proizvod se mora čuvati u originalnoj i neotvaranoj ambalaži, na suvom i dobro provetrenom mestu, na temperaturi između +5°C i +40°C. Skladištenje iznad 50°C može dovesti do poteškoća u odlepšivanju zaštitne obloge koja pokriva lepljivi deo. Na proizvod ne utiče mraz.

**ISOMAT D.O.O.**  
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI  
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija  
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101  
[www.isomat.rs](http://www.isomat.rs) e-mail: [info@isomat.rs](mailto:info@isomat.rs)

