

- A++** 12 KW / 340 M<sup>3</sup>
- A++** 18 KW / 510 M<sup>3</sup>
- A++** 24 KW / 690 M<sup>3</sup>
- A++** 30 KW / 860 M<sup>3</sup>
- A++** 35 KW / 1000 M<sup>3</sup>
- A++** 50 KW / 1430 M<sup>3</sup>

EN 303-5 / BlmSchV 2  
Ecodesign



# ECOSTAR AUTO

## PELET KOTAO

ECOSTAR AUTO proširuje asortiman peći na pelete tvrtke Mareli Systems uvođenjem poboljšane automatizacije, koja nudi veću neovisnost i smanjenje potrebe za periodičkim održavanjem. Model postiže impresivnu učinkovitost do 95.7%.

U svojoj najmoćnijoj verziji od 50 kW, ECOSTAR AUTO opremljen je ventilatorom za izgaranje za stabilnost plamena i vakuumskim senzorom za precizno reguliranje.

## GLAVNE ZNAČAJKE

- 🔥 Regulacija s vakuumskim senzorom - za 50 kW
- 🔥 Regulacija s senzorom protoka zraka
- 🔥 Automatsko upravljanje izgaranjem
- 🔥 Automatsko čišćenje ložišta
- 🔥 Automatsko čišćenje za turbulatore
- 🔥 Ugrađeni bunker za pelete
- 🔥 Velik kapacitet vode
- 🔥 Visokokvalitetna izolacija za ložište
- 🔥 Prostrani kontejner za pepeo
- 🔥 Jednostavno čišćenje
- 🔥 Lagan pristup ključnim komponentama
- 🔥 Programiranje radnog vremena, tjedni krono
- 🔥 Jednostavan zaslon na dodir
- 🔥 Prisutnost sigurnosnih sustava za ključne komponente
- 🔥 Sigurnost od pregrijavanja



## TEHNIČKI PODACI

	12/18 - 1465(H)/600(W)/830(D) mm 24/30/35 - 1565(H)/680(W)/830(D) mm 50 - 1615(H)/808(W)/861(D) mm	
	12 - 110 °C 18/24 - 125 °C	30/35 - 147 °C
	12/18 - 95 % 24/30 - 94 %	35 - 93 % 50 - 96 %
	12 - 90 Kg 18/24 - 90 Kg	30/35 - 90 Kg 50 - 130 Kg
	12/18 - 320 Kg 24/30 - 360 Kg	35 - 360 Kg 50 - 445 Kg
	12 - 0.7 - 2.7 kg/h 18 - 1.1 - 4.0 kg/h 24 - 1.5 - 5.4 kg/h	30 - 1.9 - 6.8 kg/h 35 - 2.2 - 8.0 kg/h 50 - 3.0 - 10.0 kg/h
	φ6 - φ8	
	12 Pa	
	< 100 mg/m <sup>3</sup>	
	230V / 50Hz	

## CERTIFIKACIJA



# ECOSTAR AUTO



## DALJINSKO UPRAVLJANJE

ECOSTAR AUTO može biti opcionalno opremljen Wi-Fi modulom. To će korisnicima omogućiti daljinsko upravljanje peći putem pametnog telefona.



Obujam u m<sup>3</sup> koji se može grijati: podaci su informativni.